



## SAKRET Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand

<b>Anwendungsbereiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Verfüllen von Pflasterfugen</li> <li>▪ Nicht als Spielsand geeignet</li> <li>▪ Universell einsetzbar</li> </ul>				
<b>Eignung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Wand und Boden</li> <li>▪ Für innen und außen</li> </ul>				
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umweltfreundlich</li> <li>▪ Feuergetrocknet</li> </ul>				
<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rundsand</li> </ul>				
<b>Technische Daten:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Körnung</td> <td>0 - 4 mm</td> </tr> <tr> <td>Trockenrohddichte</td> <td>1.781 kg/m<sup>3</sup></td> </tr> </table>	Körnung	0 - 4 mm	Trockenrohddichte	1.781 kg/m <sup>3</sup>
Körnung	0 - 4 mm				
Trockenrohddichte	1.781 kg/m <sup>3</sup>				
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. Beschichtungshersteller.</li> </ul>				
<b>Lagerung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Witterungsgeschützt und trocken.</li> <li>▪ Lagerungsdauer ist unbegrenzt.</li> </ul>				
<b>Entsorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.</li> </ul>				
<b>Hinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht als Sand im Aquarium verwenden.</li> <li>▪ Staub nicht einatmen.</li> <li>▪ Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <a href="http://www.sakret.ch">http://www.sakret.ch</a></li> </ul>				

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### Lieferform Sand ofengetrocknet:

Optik	Korn	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
beige	0 - 4 mm	ca. 20 l	35 kg Sack	30 St./Palette	01104000

Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?  
Schreiben Sie uns ...