



SAKRET Universalgrundierung UG

UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung

- Anwendungsbereiche:**
- Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
 - Als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung
 - Als Voranstrich für: mineralische Putze, Gipsputze, Zementestrich, Gipsdielen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Beton, Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandsteinen, Ziegeln u. ä.

- Eignung:**
- Für Wand, Decke und Boden
 - Für innen und außen

- Eigenschaften:**
- Geruchsmild
 - Lösemittelfrei
 - Staubbindend
 - 1-komponentig
 - Verbessert die Haftung
 - Im erhärteten Zustand frostbeständig
 - Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
 - Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug
 - Erfüllt die VOC-Richtlinie (Decopaint)

- Materialbasis:**
- Lösungsmittelfreie, pigmentierte Kunststoffdispersion auf Acrylat-Basis

Technische Daten:	Wasserverdünnbar	im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 5 je nach Untergrund und Saugfähigkeit
	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
	Temperaturbeständigkeit	- 25 °C bis + 80 °C (bezieht sich auf den ausgehärteten Film)
	Farbton zur Kontrolle	gelb
	Ablüftzeit	ca. 24 Stunden



SAKRET Universalgrundierung UG

UG

- Untergrundvorbereitung:**
- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein.
 - Der Untergrund darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:
 - Zementgebunden 2 CM-Gew. %
 - Gipsgebundene Putze 1 CM-Gew. %
 - Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
 - Dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden.
- Verarbeitung:**
- Das Produkt wird aufgeschüttelt und in einem sauberen Gefäß homogen entsprechend der Tabelle mit kaltem, sauberem Leitungswasser gemischt.
 - Verdünnung des Materials mit Wasser je nach Untergrund im Verhältnis von:
 - Terrazzo und Gussasphalt: unverdünnt
 - glatte, dichte Zementestriche, Betonfertigteile und Rohbetondecken: 1:1
 - Rohbeton, Sohlen, saugende Zementestriche, Gipskartonplatten und Gipsputze: 1:2
 - stark saugende, zementgebundene Untergründe*: 1:3

* Bei sehr stark saugenden, zementgebundenen Untergründen kann bis zu 1:5 verdünnt werden.
 - Material gleichmäßig mit einer Farbrolle oder Bürste auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.
 - Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.
 - In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.
 - Nach dem ersten Auftrag ist eine Abluftzeit einzuhalten bis die Grundierung finger trocken ist (die Grundierung ist im ausgehärteten Zustand leicht klebrig).
- Nachbehandlung:**
- Je nach Untergrund sind entsprechende Ablüftungs- bzw. Trocknungszeiten zu berücksichtigen. Die Grundierung muss klebfrei abtrocknen.
 - Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
- Lagerung:**
- Kühl, jedoch frostfrei.
 - Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
 - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Entsorgung:**
- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
 - Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 20 01 99 - Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen - sonstige Fraktionen a. n. g.



SAKRET Universalgrundierung UG

UG

Hinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform Universalgrundierung UG:

Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
gelb	50 - 200 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	99999173

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...